



Prisma Plus - G & P System - Frontplade m/udskæring 4 moduler

03204

! Udgået den: 30. sep. 2022

! End-of-service den: 29. mar. 2023

! Udgået

EAN-nr: 3303430032045

Egenskaber

Sortiment	Prisma
Produktserie	Prisma G Prisma P
Produkttype	Frontplade
Tilbehør/Reservedele Kategori	Tilbehør for installation
Serien Passer Med	Prisma (Prisma G) kapsling Prisma (Prisma P) cubicle Prisma (Prisma Pack 250) kapsling
Frontpladetype	Udslagsblanketter Modulær
Installeret Udstyr	Acti9: fast modular device Multi 9: fast modular device Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fast INS100 - kontrol: direkte front drejehåndtag - lodrette installation Compact: fast INS125 - kontrol: direkte front drejehåndtag - lodrette installation Compact: fast INS160 - kontrol: direkte front drejehåndtag - lodrette installation Compact: fast INS40 - kontrol: direkte front drejehåndtag - lodrette installation Compact: fast INS63 - kontrol: direkte front drejehåndtag - lodrette installation Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H

Beskrivelse Af Poler	1 3P: modular rail support: INS100 lodrette installation 1 4P: modular rail support: INS100 lodrette installation 1 3P: modular rail support: INS125 lodrette installation 1 4P: modular rail support: INS125 lodrette installation 1 3P: modular rail support: INS160 lodrette installation 1 4P: modular rail support: INS160 lodrette installation 1 3P: modular rail support: INS40 lodrette installation 1 4P: modular rail support: INS40 lodrette installation 1 3P: modular rail support: INS63 lodrette installation 1 4P: modular rail support: INS63 lodrette installation
----------------------	--

Produktinformationer

Tavle-/Søjlebeskrivelse	Floor-standing enclosure - bredde 600 mm Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm Søjle - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack kapsling - bredde 555 mm Pack kapsling - bredde 600 mm
Tilslutningsposition	Direkte forbindelse
Antal Moduler Å 9 Mm	48
Antal 18 Mm Moduler Pr. Række	24
Antal Lodrette Moduler (50 Mm)	4

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktcertificeringer	ASEFA
Materiale	Stål
Overfladebehandling	Matt Smooth
Beskyttelsesbehandling	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Farve	Hvid (RAL 9001)
Højde	200 mm
Bredde	500 mm
Vægt	0,72 kg
Antal Pr. Sæt	Sæt med 1

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P søjle Vigilohm 4 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS40 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS40 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS40 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS40 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS40 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS40 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS63 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS63 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS63 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS63 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS63 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS63 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti9 modular device fast 48 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti9 modular device fast 48 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Acti9 modular device fast 48 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 modular device fast 48 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Multi 9 modular device fast 48 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P søjle Multi 9 modular device fast 48 direct 4 600 mm Prisma Pack 250 Pack kapsling Multi 9 modular device fast 48 direct 6
-----------------	---

Forpakkningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,000 cm
Pakke 1 Længde	21,000 cm

Package 1 Length	52,000 cm
Pakke 1 Vægt	726,000 g
Enhedstype Af Pakke 2	BB1
Antal Enheder I Pakke 2	10
Pakke 2 Højde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	22,000 cm
Pakke 2 Længde	53,000 cm
Pakke 2 Vægt	7,467 kg
Enhedstype Af Pakke 3	P12
Antal Enheder I Pakke 3	360
Pakke 3 Højde	82,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	265,440 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ☒ Reach Uden Svhc
- ☒ Uden Giftige Tungmetaller
- ☒ Kviksølvfri
- ☒ Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)
- ☒ Produkt Med Halogenfrie Plastdele

Certificeringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt