



Prisma Plus - G & P System - Frontplade til NS400/630 vertikal

03273

! Udgået den: 30. sep. 2022

! End-of-service den: 29. mar. 2023

! Udgået

EAN-nr: 3303430032731

Egenskaber

Sortiment	Prisma
Produktserie	Prisma G Prisma P
Produkttype	Frontplade
Tilbehør/Reservedele Kategori	Tilbehør for installation
Serien Passer Med	Prisma (Prisma G) kapsling Prisma (Prisma P) cubicle
Frontpladetype	Udslagsblanketter
Type Of Front Plate	Udskæring
Installeret Udstyr	Easypact: fast CVS400 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation Easypact: fast CVS630 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation Easypact: fast EZC400 - kontrol: vippearm - lodrette installation Easypact: fast EZC630 - kontrol: vippearm - lodrette installation
Beskrivelse Af Poler	1 3P: Montageplade support: CVS400 lodrette installation 1 4P: Montageplade support: CVS400 lodrette installation 1 3P: Montageplade support: CVS630 lodrette installation 1 4P: Montageplade support: CVS630 lodrette installation 1 3P: Montageplade support: EZC400 lodrette installation 1 4P: Montageplade support: EZC400 lodrette installation 1 3P: Montageplade support: EZC630 lodrette installation 1 4P: Montageplade support: EZC630 lodrette installation
Driftsstilling	Lodret

Produktinformationer

Tavle-/Søjlebeskrivelse	Floor-standing enclosure - bredde 600 mm Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm Søjle - bredde 650 mm dybde 400 mm
Tilslutningsposition	Direkte forbindelse
Antal Lodrette Moduler (50 Mm)	9
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktcertificeringer	ASEFA
Materiale	Stål
Overfladebehandling	Matt Smooth
Beskyttelsesbehandling	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Farve	Hvid (RAL 9001)

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Højde	450 mm
Bredde	500 mm
Vægt	1,76 kg
Antal Pr. Sæt	Sæt med 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact CVS400 uden fast vippearm lodrette 3P 1 direct 13 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact CVS400 uden fast vippearm lodrette 4P 1 direct 13 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact CVS630 uden fast vippearm lodrette 3P 1 direct 13 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact CVS630 uden fast vippearm lodrette 4P 1 direct 13 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact EZC400 fast vippearm lodrette 3P 1 direct 13 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact EZC400 fast vippearm lodrette 4P 1 direct 13 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact EZC630 fast vippearm lodrette 3P 1 direct 13 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact EZC630 fast vippearm lodrette 4P 1 direct 13 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS400 uden fast vippearm lodrette 3P 1 direct med long terminal shield 12 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS400 uden fast vippearm lodrette 3P 1 direct med long terminal shield 12 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS400 uden fast vippearm lodrette 4P 1 direct med long terminal shield 12 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS400 uden fast vippearm lodrette 4P 1 direct med long terminal shield 12 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS630 uden fast vippearm lodrette 3P 1 direct med long terminal shield 13 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS630 uden fast vippearm lodrette 3P 1 direct med long terminal shield 13 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS630 uden fast vippearm lodrette 4P 1 direct med long terminal shield 13 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS630 uden fast vippearm lodrette 4P 1 direct med long terminal shield 13 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact EZC400 fast vippearm lodrette 3P 1 direct med long terminal shield 12 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact EZC400 fast vippearm lodrette 3P 1 direct med long terminal shield 12 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact EZC400 fast vippearm lodrette 4P 1 direct med long terminal shield 12 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact EZC400 fast vippearm lodrette 4P 1 direct med long terminal shield 12 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact EZC630 fast vippearm lodrette 3P 1 direct med long terminal shield 13 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact EZC630 fast vippearm lodrette 3P 1 direct med long terminal shield 13 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact EZC630 fast vippearm lodrette 4P 1 direct med long terminal shield 13 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact EZC630 fast vippearm lodrette 4P 1 direct med long terminal shield 13

Miljø

Ip Kapslingsklasse	IP30
--------------------	------

Forpakningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,0 cm
Pakke 1 Længde	46,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Pakke 1 Vægt	1,76 kg
Enhedstype Af Pakke 2	BB1

Antal Enheder I Pakke 2	6
Pakke 2 Højde	11,0 cm
Pakke 2 Bredde	52,5 cm
Pakke 2 Længde	53,0 cm
Pakke 2 Vægt	11,0 kg
Enhedstype Af Pakke 3	P12
Antal Enheder I Pakke 3	60
Pakke 3 Højde	69,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Længde	120,0 cm
Pakke 3 Vægt	176,0 kg

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ✓

Reach Uden Svhc
- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)
- ✓

Produkt Med Halogenfrie Plastdele

Certificeringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt