



## Prisma Plus P System Montagepl. t/3-4 NS-INS100/250 hori. til plug-in m/vippeh.

03423

! Udgået den: 30. sep. 2022

! End-of-service den: 29. mar. 2023

! Udgået

EAN-nr: 3303430034230

### Egenskaber

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortiment                          | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktserie                       | Prisma P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkttype                        | Montageplade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tilbehør/Reserve dele Kategori     | Tilbehør for installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Serien Passer Med                  | Prisma (Prisma P) cubicle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Installation Description           | Søjle - bredde 650 mm dybde 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Installeret Udstyr                 | Compact: plug-in NSX100...160 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - lodrette installation<br>Compact: plug-in NSX250 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - lodrette installation<br>Compact: plug-in NSX100...160 med jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - lodrette installation<br>Compact: plug-in NSX250 med jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - lodrette installation |
| Beskrivelse Af Poler               | 4 3P: plug-in NSX100...160 lodrette installation<br>3 4P: plug-in NSX100...160 lodrette installation<br>4 3P: plug-in NSX250 lodrette installation<br>3 4P: plug-in NSX250 lodrette installation                                                                                                                                                                                                           |
| Number Of Vertical Modules (50 Mm) | 7 modul(er): NSX100...160 uden jordfejlbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm søjle<br>8 modul(er): NSX250 uden jordfejlbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm søjle<br>9 modul(er): NSX100...160 med jordfejlbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm søjle<br>10 modul(er): NSX250 med jordfejlbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm søjle                                                                                    |
| Standarder                         | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktcertificeringer             | ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Produktinformationer

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesbehandling | Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder |
| Overfladebehandling    | Matt<br>Smooth                                                       |
| Farve                  | Hvid (RAL 9001)                                                      |
| Bredde                 | 603 mm                                                               |
| Højde                  | 202 mm                                                               |
| Dybde                  | 372 mm                                                               |
| Vægt                   | 2,98 kg                                                              |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional Unit | 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX100...160 uden plug-in vippearm lodrette 3P 4 Linergy FC 7 87,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX100...160 uden plug-in vippearm lodrette 4P 3 Linergy FC 7 87,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX250 uden plug-in vippearm lodrette 3P 4 Linergy FC 8 62,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX250 uden plug-in vippearm lodrette 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX100...160 med plug-in vippearm lodrette 3P 4 Linergy FC 9 87,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX100...160 med plug-in vippearm lodrette 4P 3 Linergy FC 9 87,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX250 med plug-in vippearm lodrette 3P 4 Linergy FC 10 87,5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX250 med plug-in vippearm lodrette 4P 3 Linergy FC 10 87,5 mm |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Forpakningsinformation

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Enhedstype Af Pakke 1   | PCE        |
| Antal Enheder I Pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Højde           | 2,500 cm   |
| Pakke 1 Længde          | 20,300 cm  |
| Package 1 Length        | 58,000 cm  |
| Pakke 1 Vægt            | 3,050 kg   |
| Enhedstype Af Pakke 2   | S04        |
| Antal Enheder I Pakke 2 | 6          |
| Pakke 2 Højde           | 30,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde          | 40,000 cm  |
| Pakke 2 Længde          | 60,000 cm  |
| Pakke 2 Vægt            | 19,300 kg  |
| Enhedstype Af Pakke 3   | P12        |
| Antal Enheder I Pakke 3 | 72         |
| Pakke 3 Højde           | 105,000 cm |
| Pakke 3 Bredde          | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Længde          | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vægt            | 222,240 kg |

# Bæredygtighed

**Green Premium™**-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO<sub>2</sub>-indhold.

**Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed** er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed   RoHS/REACH

## Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse   [Ja](#)

 Produkt Med Halogenfrie Plastdele

## Certificeringer og standarder

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eu Rohs-Direktiv</b> | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kina Rohs-Regulering</b> | <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a><br>Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertklæring til orientering. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Miljømæssige Oplysninger</b> | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a> |
|---------------------------------|-----------------------------------------|

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Cirkularitetsprofil</b> | <a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a> |
|----------------------------|-----------------------------------------------|