



Prisma Plus P System
Montageplade til NS-INS630 4-
fase horisontal m/vippehåndtag

03452

! Udgået den: 30. sep. 2022

! Udgået

! End-of-service den: 29. mar. 2023

EAN-nr: 3303430034520

Egenskaber

Sortiment	Prisma
Produktserie	Prisma P
Produkttype	Montageplade
Tilbehør/Reserve dele Kategori	Tilbehør for installation
Serien Passer Med	Prisma (Prisma P) cubicle
Installation Description	Søjle - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installeret Udstyr	Easycompact: fast CVS400 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - vandret installation Easycompact: fast CVS630 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - vandret installation Easycompact: fast EZC400 - kontrol: vippearms - vandret installation Easycompact: fast EZC630 - kontrol: vippearms - vandret installation Compact: fast INS320...400 - kontrol: direkte front drejehåndtag - vandret installation Compact: fast INS500...630 - kontrol: direkte front drejehåndtag - vandret installation Compact: fast INV320...400 - kontrol: direkte front drejehåndtag - vandret installation Compact: fast INV500...630 - kontrol: direkte front drejehåndtag - vandret installation Compact: fast NSX400 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - vandret installation Compact: fast NSX630 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - vandret installation Easycompact: fast CVS400 med jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - vandret installation Easycompact: fast CVS630 med jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - vandret installation Compact: fast NSX400 med jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - vandret installation Compact: fast NSX630 med jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearms - vandret installation
Beskrivelse Af Poler	1 4P: fast CVS400 vandret installation 1 4P: fast CVS630 vandret installation 1 4P: fast EZC400 vandret installation 1 4P: fast EZC630 vandret installation 1 3P: fast INS320...400 vandret installation 1 4P: fast INS320...400 vandret installation 1 3P: fast INS500...630 vandret installation 1 4P: fast INS500...630 vandret installation 1 3P: fast INV320...400 vandret installation 1 4P: fast INV320...400 vandret installation 1 3P: fast INV500...630 vandret installation 1 4P: fast INV500...630 vandret installation 1 4P: fast NSX400 vandret installation 1 4P: fast NSX630 vandret installation

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Number Of Vertical Modules (50 Mm)	5 modul(er): CVS400 uden jordfejlbeskyttelse , direct i 650 mm søjle 5 modul(er): CVS630 uden jordfejlbeskyttelse , direct i 650 mm søjle 5 modul(er): EZC400, direct i 650 mm søjle 5 modul(er): EZC630, direct i 650 mm søjle 5 modul(er): INS320...400, direct i 650 mm søjle 5 modul(er): INS500...630, direct i 650 mm søjle 5 modul(er): INV320...400, direct i 650 mm søjle 5 modul(er): INV500...630, direct i 650 mm søjle 5 modul(er): NSX400 uden jordfejlbeskyttelse , direct i 650 mm søjle 5 modul(er): NSX630 uden jordfejlbeskyttelse , direct i 650 mm søjle 5 modul(er): CVS400 med jordfejlbeskyttelse , direct i 650 mm søjle 5 modul(er): CVS630 med jordfejlbeskyttelse , direct i 650 mm søjle 5 modul(er): NSX400 med jordfejlbeskyttelse , direct i 650 mm søjle 5 modul(er): NSX630 med jordfejlbeskyttelse , direct i 650 mm søjle
Standarder	IEC 61439-2
Produktcertificeringer	ASEFA

Produktinformationer

Beskyttelsesbehandling	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Overfladebehandling	Matt Smooth
Farve	Hvid (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Højde	250 mm
Vægt	1,76 kg

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact CVS400 uden fast vippearm vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact CVS630 uden fast vippearm vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact EZC400 fast vippearm vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact EZC630 fast vippearm vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS320...400 fast direkt front drejehåndtag vandret 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS320...400 fast direkt front drejehåndtag vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS500...630 fast direkt front drejehåndtag vandret 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS500...630 fast direkt front drejehåndtag vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INV320...400 fast direkt front drejehåndtag vandret 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INV320...400 fast direkt front drejehåndtag vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INV500...630 fast direkt front drejehåndtag vandret 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INV500...630 fast direkt front drejehåndtag vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX400 uden fast vippearm vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX630 uden fast vippearm vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact CVS400 med fast vippearm vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Easypact CVS630 med fast vippearm vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX400 med fast vippearm vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSX630 med fast vippearm vandret 4P 1 direct 5 12,5 mm
-----------------	--

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1

Pakke 1 Højde	6,000 cm
Pakke 1 Længde	25,000 cm
Package 1 Length	58,000 cm
Pakke 1 Vægt	1,800 kg
Enhedstype Af Pakke 2	BB1
Antal Enheder I Pakke 2	5
Pakke 2 Højde	27,500 cm
Pakke 2 Bredde	31,000 cm
Pakke 2 Længde	61,000 cm
Pakke 2 Vægt	9,540 kg
Enhedstype Af Pakke 3	P12
Antal Enheder I Pakke 3	60
Pakke 3 Højde	77,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	114,480 kg

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ✓

Reach Uden Svhc
- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)
- ✓

Produkt Med Halogenfrie Plastdele

Certificeringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr