



Sikringslastadskiller INFD 63A 3P

LV480405

- ! Udgået den: 23. jul. 2021
- ! End-of-service den: 31. dec. 2022

EAN-nr: 3606480343438

! Udgået

Egenskaber

Produktserie	INF63
Sortiment	"FuPact"
Produktnavn	"Fupact INF"
Enheds Forkortelse	INFD63
Produkttype	Switch-diskonnektor-sikring
Enhedens Anvendelse	Beskyttelse
Polbeskrivelse	3P
Skærmet Pols Description	3f
Sikringstype	DIN
Sikringsstørrelse	NH000
Netværkstype	DC AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz

Produktinformationer

Type Af Betjening	Uden håndtag
Montering Af Drejehåndtag	Front
Drejehåndtag Montage	Udvidelse Direkte
Beregnet For Hængelåse	Låsbar
Montagemåde	Vertikal - horisontal
Montagevejledning	DIN-skinne, med specific tilbehør Montageplade

[Ie] Nominelt Strømforbrug	AC-22A: 63 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 63 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 63 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22A: 63 A at 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22A: 63 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 63 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 63 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 63 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-23A: 63 A at 500/525 V AC 50/60 Hz "DC-21B": 50 A at 440 V DC (4 pols i series) AC-23A: 63 A at 660/690 V AC 50/60 Hz "DC-22B": 63 A at 220 V DC (2 pols i series) "DC-23B": 63 A at 220 V DC (2 pols i series)
----------------------------	--

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

[Ith] Traditionel Udendørs Termisk Strøm	63 A 40 °C) vertikal 45 A 70 °C) vandret 48 A 65 °C) vandret 45 A 70 °C) vertikal 51 A 60 °C) vandret 48 A 65 °C) vertikal 53 A 55 °C) vandret 51 A 60 °C) vertikal 56 A 50 °C) vandret 53 A 55 °C) vertikal 56 A 50 °C) vertikal 58 A 45 °C) vandret 61 A 40 °C) vandret 58 A 45 °C) vertikal 63 A 35 °C) vandret
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	63 A ved 40 °C, Strømtab pr. sikring: 7,5 W (300 mm x 350 mm x 200 mm)
Maksimum Effekt	30 kW ved 380/400 V AC 50/60 Hz 30 kW ved 415 v AC 50/60 Hz 37 kW ved 500/525 V AC 50/60 Hz 60 kW ved 660/690 V AC 50/60 Hz 18,5 kW ved 220/240 V AC 50/60 Hz
Anvendelse	Uafbrudt
Intermitterede Driftsklasse	Klasse 120 - 60 %
[Ui] Isolationsspænding	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] Impulsmodstandsspænding	12 kV
[Ue] Nominel Driftsspænding	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz 690 V AC 50/60 Hz AC-20 690 V DC DC-20
Rated Making Og Bremseing Kapacitet	Icm 105 kA ved 690 V i henhold til DIN (med sikring) Icm 13 kA ved 690 V (uden sikring) Icm 17 kA ved 415 v (uden sikring) Icm 17 kA ved 500 V (uden sikring) Icm 176 kA ved 415 v i henhold til BS (med sikring) Icm 220 kA ved 500 V i henhold til DIN (med sikring) Icn 100 kA ved 500 V i henhold til DIN (med sikring) Icn 50 kA ved 690 V i henhold til DIN (med sikring) Icn 80 kA ved 415 v i henhold til BS (med sikring)
Egnet For Adskillelse	Ja
Kontaktpositionsindikator	Ja
Synlig Pause	No
Kontaktbetjening	Dobbel-bryde

Miljø

Mekanisk Holdbarhed	10000 kredsløb
Elektrisk Holdbarhed	AC-22A: 1500 kredsløb 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 kredsløb 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Nominel Modstand	0,46 kA til 30 s 0,56 kA til 20 s 1,44 kA til 3 s 2,5 kA til 1 s
Design	Horizontal design
Connections Terminals	Screw clamp terminals
Tilslutningsklemmer	Skrueklemmer 63 A 2,5...25 mm² Fleksibel Skrueklemmer 63 A 2,5...25 mm² stiv
Spændingsmoment	"2 N.m" til terminal

Højde	100 mm
Bredde	114,5 mm
Dybde	120,5 mm
Standarder	EN/IEC 60269-4 EN/IEC 60947-1 "EN/IEC 60947-3" EN/IEC 60947-5 EN/IEC 60269-1
Produktcertificeringer	CCC
Ip Kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to IEC 60529
Ik Kapslingsklasse	IK07 i henhold til EN 50102 IK10 i henhold til EN 50102
Forureningsgrad	3
Omgivelsestemperatur Under Drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-50...85 °C

Logistik informationer

Oprindelsesland	FI
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ✓

Reach Uden Svhc
- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)
- ✓

Pvc-Fri

Certificeringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.