



Automatsikring C60HDC C 15A 2P

MGN61530

EAN-nr: 3606480057007

Egenskaber

Sortiment	Multi 9
Produktnavn	Multi 9 C60H-DC
Produkttype	Automatsikring (MCB)
Enheds Forkortelse	"C60H-DC"
Enhedens Anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	2P
Antal Beskyttede Poler	2
[In] Mærkestrøm	15 A ved 25 °C
Netværkstype	DC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Brydeevne	20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til "GB 14048.2" 10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til "GB 14048.2" 6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til "GB 14048.2" 20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2" 10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2" 6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2" 5 kA air ved 12...500 V DC i henhold til UL 1077
Anvendelseskategori	Kategori A i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Egnet For Adskillelse	Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"

Produktinformationer

[Ue] Nominel Driftsspænding	12...500 V DC
Kortslutningsudløserens Aktiveringsgrænse	8.5 x In +/- 20% AC
[Ics] Nominel Brydeevne	4,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 500 V DC 7,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 440 V DC 15 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 220 V DC 15 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 220 V DC 7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 440 V DC 4,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 500 V DC
Begrænsningsklasse	3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Ui] Isolationsspænding	500 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Uimp] Impulsmodstandsspænding	6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type Af Betjening	Vippearm
Lokationsindikator	ON/OFF indikation

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Montagemåde	Clip-on
Montage Tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinne/Distributionsblok	Top eller bund: standard
Antal Moduler Á 9 Mm	4
Højde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Vægt	0,256 kg
Farve	Grå
Mekanisk Holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk Holdbarhed	3000 kredsløb "L/R = 2 ms"
Beregnet For Hængelåse	Låsbar
Beskrivelse Af Låsemuligheder	I position 0
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (top eller bund)1...25 mm² (AWG 18...AWG 4) - stiv snoet Tunnel type klemrække (top eller bund)1...16 mm² (AWG 18...AWG 6) - Fleksibel Tunnel type klemrække (top eller bund)1...16 mm² (AWG 18...AWG 6) - fleksibel med tyllerør Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1...10 mm² (AWG 18...AWG 8) - stiv snoet Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1...10 mm² (AWG 18...AWG 8) - Fleksibel Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1...10 mm² (AWG 18...AWG 8) - fleksibel med tyllerør Tunnel type klemrække (top eller bund) - 3 kabel(er) 1 mm² ("AWG 18") - fleksibel snoet
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2,5 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Uden

Miljø

Standarder	UL 1077 "GB 14048.2" "EN/IEC 60947-2"
Productcertificeringer	UR CCC IEC
Ip Kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Overspændingskategori	IV
Tropetilpasning	2 i henhold til "IEC 60068-2" 2 i henhold til "GB 14048.2"
Relativ Fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
Temperatur Ved Drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...85 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,6 cm
Pakke 1 Længde	6,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Pakke 1 Vægt	226,0 g
Enhedstype Af Pakke 2	BB1
Antal Enheder I Pakke 2	6
Pakke 2 Højde	8,0 cm
Pakke 2 Bredde	9,0 cm
Pakke 2 Længde	22,5 cm
Pakke 2 Vægt	1,527 kg
Enhedstype Af Pakke 3	S03
Antal Enheder I Pakke 3	72
Pakke 3 Højde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Længde	40,0 cm
Pakke 3 Vægt	17,36 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ✓

Reach Uden Svhc
- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser