



Automatsikring C60HDC C 30A 2P

MGN61534

EAN-nr: 3606480057045

Egenskaber

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortiment              | Multi 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktnavn            | Multi 9 C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkttype            | Automatsikring (MCB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enheds Forkortelse     | "C60H-DC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Enhedens Anvendelse    | Distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Polbeskrivelse         | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Antal Beskyttede Poler | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [In] Mærkestrøm        | 30 A ved 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Netværkstype           | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Udløserteknologi       | Termo-magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kurvekode              | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brydeevne              | 20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til "GB 14048.2"<br>10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til "GB 14048.2"<br>6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til "GB 14048.2"<br>20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"<br>10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"<br>6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"<br>5 kA air ved 12...500 V DC i henhold til UL 1077 |
| Anvendelseskategori    | Kategori A i henhold til "EN/IEC 60947-2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Egnet For Adskillelse  | Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Produktinformationer

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] Nominel Driftsspænding               | 12...500 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kortslutningsudløserens Aktiveringsgrænse | 8.5 x In +/- 20% AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ics] Nominel Brydeevne                   | 4,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 500 V DC<br>7,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 440 V DC<br>15 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 220 V DC<br>15 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 220 V DC<br>7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 440 V DC<br>4,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 500 V DC |
| Begrænsningsklasse                        | 3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ui] Isolationsspænding                   | 500 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Impulsmodstandsspænding            | 6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontaktpositionsindikator                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type Af Betjening                         | Vippearm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lokationsindikator                        | ON/OFF indikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagemåde                    | Clip-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montage Tilbehør               | DIN-skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sløjfeskinne/Distributionsblok | Top eller bund: standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antal Moduler Á 9 Mm           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Højde                          | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bredde                         | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dybde                          | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vægt                           | 0,256 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farve                          | Grå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mekanisk Holdbarhed            | 20000 kredsløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elektrisk Holdbarhed           | 3000 kredsløb "L/R = 2 ms"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beregnet For Hængelåse         | Låsbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beskrivelse Af Låsemuligheder  | I position 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tilslutningsklemmer            | Tunnel type klemrække (top eller bund)1...35 mm² (AWG 18...AWG 2) - stiv snoet<br>Tunnel type klemrække (top eller bund)1...25 mm² (AWG 18...AWG 4) - Fleksibel<br>Tunnel type klemrække (top eller bund)1...25 mm² (AWG 18...AWG 4) - fleksibel med tyllerør<br>Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1...16 mm² (AWG 18...AWG 6) - stiv snoet<br>Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1...16 mm² (AWG 18...AWG 6) - Fleksibel<br>Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1...16 mm² (AWG 18...AWG 6) - fleksibel med tyllerør<br>Tunnel type klemrække (top eller bund) - 3 kabel(er) 4 mm² ("AWG 6") - fleksibel snoet |
| Ledningslængde                 | 14 mm til top eller bund forbindelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilspændingsmoment             | 3,5 N.m top eller bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fejlstrømsbeskyttelse          | Uden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Miljø

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                          | UL 1077<br>"GB 14048.2"<br>"EN/IEC 60947-2"                                     |
| Productcertificeringer              | UR<br>CCC<br>IEC                                                                |
| Ip Kapslingsklasse                  | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529 |
| Forureningsgrad                     | 3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"                                                |
| Overspændingskategori               | IV                                                                              |
| Tropetilpasning                     | 2 i henhold til "IEC 60068-2"<br>2 i henhold til "GB 14048.2"                   |
| Relativ Fugtighed                   | 95 % ved 55 °C                                                                  |
| Driftshøjde                         | 2000 m                                                                          |
| Temperatur Ved Drift                | -25...70 °C                                                                     |
| Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring | -40...85 °C                                                                     |

## Forpakningsinformation

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Enhedstype Af Pakke 1 | PCE |
|-----------------------|-----|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Antal Enheder I Pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 7,62 cm   |
| Pakke 1 Længde          | 3,81 cm   |
| Package 1 Length        | 8,64 cm   |
| Pakke 1 Vægt            | 0,24 kg   |
| Enhedstype Af Pakke 2   | BB1       |
| Antal Enheder I Pakke 2 | 6         |
| Pakke 2 Højde           | 8 cm      |
| Pakke 2 Bredde          | 9 cm      |
| Pakke 2 Længde          | 22,5 cm   |
| Pakke 2 Vægt            | 1,494 kg  |
| Enhedstype Af Pakke 3   | S03       |
| Antal Enheder I Pakke 3 | 72        |
| Pakke 3 Højde           | 30 cm     |
| Pakke 3 Bredde          | 30 cm     |
| Pakke 3 Længde          | 40 cm     |
| Pakke 3 Vægt            | 18,715 kg |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | CN |
|-----------------|----|

## Garanti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## samhandelsbetingelser DK

|           |               |
|-----------|---------------|
| Lagerkode | Ikke på lager |
|-----------|---------------|

Bæredygtighed



**Green Premium™**-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO<sub>2</sub>-indhold.

**Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed** er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed   RoHS/REACH

Trivsel

- ✓

Reach Uden Svhc
- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse   [Ja](#)

Certificeringer og standarder

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regulering         | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs-Direktiv         | Overensstemmende<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                           |
| Kina Rohs-Regulering     | <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a><br>Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)                                                                |
| Miljømæssige Oplysninger | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a>                                                                                                                         |
| Weee                     | Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |
| Cirkularitetsprofil      | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser                                                                                                                     |